



LUBRI-LOY.

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

Lubri-Loy

API CI-4/SL 10w40 Multi-Grade Diesel Motor Oils

Lubri-Loy® API CI-4/SL 10w40 Multi-Grade Diesel Motor Oils – это масло для дизельных двигателей, работающих в средних и тяжелых условиях эксплуатации на топливе с различным уровнем содержания серы. Это масло рекомендуется для применения практически во всех двухтактных и четырехтактных дизельных двигателях.

Отвечает стандартам качества API CI-4 / SL и совместимо с предыдущими спецификациями API.

Допуски и спецификации:

API CI-4 / SL

ACEA A2-96 Issue 3 (2002)

ACEA E2-96 Issue 5 (2007)

ACEA E7

CAT ECF-1-a

Cummins CES 20076, 20078

Cummins CES 20071, 20072

Mack EO-M Plus

MB 228.3

MB 228.1
MTU Type 1
Volvo VDS-2

Дополнительно, моторное масло **Lubri-Loy® API CI-4/SL 10w40 Multi-Grade Diesel Motor Oils** соответствует требованиям Allison C-4, Caterpillar TO-2 и CATERPILLAR® ECF-1 specification.

Данный продукт не следует использовать для двухтактных бензиновых двигателей, авиационных двигателей, EMD дизельных двигателях и где требуется CATERPILLAR® TO-4.

Типовые характеристики продукта

Классификация по SAE	10w40
Классификация по API	CI-4 / SL
Вязкость, сСТ при 100°C (ASTM D-445)	12.9
Вязкость, сСТ при 40°C (ASTM D-445)	89.1
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	142
Общее щелочное число TBN (ASTM D-2896)	9,4
Плотность по API (ASTM D-1298)	28.5
Температура застывания, °C (ASTM D-6749)	-47
Температура вспышки, °C (ASTM D-92)	220

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном производстве, которые не влияют на характеристики продукта.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов (MSDS). В нем содержится информация о потенциальных опасностях, даны предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по оказанию первой помощи.

Lubri-Loy снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.